

業務用乾燥機

型式	ST030	ST035	ST055	ST075	STT30	STT45
乾燥容量	15kg	20kg	27kg	37kg	16kg 2段式	23kg 2段式
熱源	●ガス	●ガス	●ガス	●ガス◆蒸気	●ガス	●ガス
ドラム寸法/mm	Φ673×762	Φ762×762	Φ838×889	Φ940×914	Φ762×660	Φ838×762
ドラム容量	270ℓ	350ℓ	490ℓ	634ℓ	300ℓ×2	420ℓ×2
ガス接続口径	15A (Rc1/2)	15A (Rc1/2)	15A (Rc1/2)	15A (R1/2)	15A (Rc1/2)×1	15A (Rc1/2)×1
排気口径/mm	Φ150	Φ200	Φ200	Φ200	Φ200mm楕円形×1	Φ250mm楕円形×1
排気風量	14.4m ³ /分	16.8m ³ /分	19.8m ³ /分	22.8m ³ /分	11.4m ³ ×2/分	17.1m ³ ×2/分
50Hz/60Hz						
●ガス式/消費量 (連続燃焼時)	18.2kW	23.7kW	27.3kW	47.5kW	18.0kW×2	23.7kW×2
●ガス式 蒸気式/電源	単相 200V 50/60Hz (インバーター制御)					
●ガス式	ファン用モーター 0.4kW	ファン用モーター 0.4kW	ファン用モーター 0.4kW	ファン用モーター 0.4kW	ファン用モーター 0.4kW×2	ファン用モーター 0.4kW×2
蒸気式/モーター定格	ドラム用モーター 0.2kW	ドラム用モーター 0.2kW	ドラム用モーター 0.4kW	ドラム用モーター 0.4kW	ドラム用モーター 0.2kW×2	ドラム用モーター 0.4kW×2
●ガス式 蒸気式/ブレイカー容量	15A	15A	15A	15A	15A×2	15A×2
●ガス式/機械寸法 WDH/mm ***	710×1,155×1,625	800×1,155×1,625	875×1,350×1,700	980×1,350×1,960	800×1,100×1,940	875×1,260×2,065
●ガス式/重量	150kg	155kg	200kg	325kg	265kg	315kg
◆蒸気式/蒸気接続口径 入口	—	—	—	20A	—	—
蒸気式/蒸気接続口径 出口	—	—	—	20A	—	—
蒸気式/蒸気消費量 (連続加熱時)	—	—	—	63.4kg/h **	—	—
蒸気式/必要蒸気圧力	—	—	—	0.53MPa~0.69MPa	—	—
蒸気式/機械寸法 WVDH/mm ***	—	—	—	980×1,350×2,020	—	—
蒸気式/重量	—	—	—	335kg	—	—

**0.69MPa 時の値

***設置時は壁から機械背面のとの間に、60cmのメンテナンススペースが必要です。